

Combihamer XGT®

HR002GM204

40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Drie-standen combihamer voor professionals met trillingsdemping en start op afstand van de stofafzuiging

De efficiënte combihamer HR002G levert een hoog vermogen voor professioneel werk. Het gereedschap is licht van gewicht en de balans van het gereedschap is opnieuw ontworpen voor een betere bediening. De HR002G is uitgerust met de Anti-Vibration Technology (AVT), Active Feedback Technology (AFT) en het Auto-start Wireless System (AWS). Twee 4,0 Ah-accu's, een snellader, accu-unit en stofafzuigstelsel in een MakPac-koffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 980 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 5000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in beton	28 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	10 - 18 mm
Slagenenergie	2,9 J
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Elektronische rem	✓
AWS compatibel	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	104 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting
- Snelspanboorkop voor metaal- en houtboren zonder slagwerking.
- AVT (Anti-Vibration Technology) zorgt voor extra weinig trillingen
- Het Auto-start Wireless System (AWS) maakt via bluetooth verbinding met compatibele stofzuigers.
- De Active Feedback sensing Technology (AFT) stopt de motor wanneer de snelheid plots sterk afneemt (zoals bij het blokkeren)
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden
- Laag stroomverbruik dankzij een borstelloze motor
- Bediening in 3 standen voor Boren, Hamerboren of Hameren voor meerdere toepassingen

EAN-code 0088381892872

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

331886-4

Dieptemeter

191E60-4

Systeem voor stofopvang DX14

835C84-5

Binnenlade (4)

198993-4

Vetvat voor bit 100 ml

199139-5

Snelspanboorkopset 13 mm, 1/2",

443122-7

Reinigingsdoek

821552-6

Makpac-koffer IV

199138-7

Boorkop



STANDAARDMACHINES

BL4040 (2x)

Accu XGT® 4,0 Ah

198900-7

Bluetoothchip



DC40RA

Acculader XGT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

195179-1

Stofkapset



OVERIG

Onderdelentekeningen

