

Heggenschaar XGT®

UH013GM101

40Vmax • 600 mm

Professionele XGT® heggenschaar met enkelzijdig blad voor een lichtgewicht en een ergonomisch ontwerp.

Heggenschaar met enkelzijdig mes. De messen hebben een speciale geometrie voor een optimaal snijresultaat en een lager energieverbruik. Omkering van het draaisysteem maakt het blad vrij als het door dikke takken vastloopt. Inclusief accu van 4,0 Ah en een lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Maximaal afgegeven vermogen	720 W
Slagen per minuut (spm)	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Max. takdikte	23,5 mm
Continu gebruik XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	85 / 160 / 390 min
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	91 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	80 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, knippen van hagen	2,5 / 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), knippen van hagen	1,5 m/s ²
Netto productgewicht	3,2 kg
Gewicht gereedschap met accu	3,9 - 4,5 kg
Productafmetingen (L x B x H)	1085 x 270 x 150 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Lichtgewicht zodat de gebruiker minder snel vermoeid raakt.
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden
- Dubbelwerkende schakelaar voor meer veiligheid
- Omkering van het draaisysteem maakt het blad vrij als het door dikke takken vastloopt
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

EAN-code 0088381754101

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDMACHINES

BL4040

Accu XGT® 4,0 Ah



DC40RA

Acculader XGT®



OVERIG

Onderdelentekeningen

