

Boormachine XGT®

DF002GD201

40Vmax • 64 Nm • 0 - 2200 min⁻¹

Extra sterk borstelloos gereedschap voor zwaar boren en schroeven

Een krachtig, borstelloos gereedschap voor schroeven en boren met twee vermogensstanden voor professioneel gebruik. Een hoog maximummoment van 64 / 30 Nm. Een ideale keuze voor werkzaamheden die veel vermogen en moment vereisen. Geïntegreerde ledverlichting. Twee 2,5 Ah accu's en een lader. Wordt in een koffer geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	64 / 30 Nm
Instelling koppel	21
Maximaal koppel	70 Nm
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	51 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsdruk niveau (L _{PA})	78 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, boren in metaal	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), boren in	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid.
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381735841

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0
Riemhaak



784637-8
Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



821550-0
Makpac-koffer II



835U77-0
MakPac-binnenlade (2)



STANDAARDMACHINES

BL4025 (2x)
Accu XGT® 2,5 Ah



DC40RA
Acculader XGT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

191E41-8
Handgreepunit



OVERIG

Onderdelentekeningen

