

Klopboormachine XGT®

HP002GD201

40Vmax • 64 Nm • 0 - 2200 min⁻¹

Robuuste, borstelloze boor-/schroefmachine voor zwaar schroef- en boorwerk

Een krachtige, borstelloze boormachine voor professioneel schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Maximaal moment van 64 / 30 Nm. Een ideale keuze voor werkzaamheden die veel vermogen en moment vereisen. Geïntegreerde ledverlichting. Twee accu's van 2,5 Ah en een lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Onbelast toerental	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	64 / 30 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	51 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in beton	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	98 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Ingebouwde ledlamp verlicht het werkgebied
- Ergonomisch ontworpen handgreep met zachte grip bekleed met rubber
- De volledige metalen tandwielconstructie zorgt voor een hoge duurzaamheid van de transmissie
- Snelspanboorkop voor eenvoudige installatie en verwijdering van boren
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker

EAN-code 0088381735728

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0
Riemhaak



784637-8
Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



835U77-0
MakPac-binnenlade (2)



821550-0
Makpac-koffer II



STANDAARDMACHINES

BL4025 (2x)
Accu XGT® 2,5 Ah



DC40RA
Acculader XGT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

191E41-8
Handgreepunit



OVERIG

Onderdelentekeningen

