

Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP485RFJ

18 V • 50 Nm • 0 - 1900 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënte, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Max. moment van 50 / 27 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledlamp. Twee 3,0 Ah accu's en een snellader in een MakPac-koffer.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	50 / 27 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in beton	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	93 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De rubberen grip op het handvat zorgt voor een goede grip
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Zeer efficiënte en compacte professionele machine.
- De volledige metalen tandwielconstructie zorgt voor een hoge duurzaamheid van de transmissie
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.

EAN-code 0088381866217

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0

Riemhaak



766027-7

Snelspanboorkop 13 mm, 1/2" -



784637-8

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



821550-0

Makpac-koffer II



837916-4

MakPac (2)- inlay



STANDAARDMACHINES

BL1830B (2x)

Accu LXT® 3,0 Ah



DC18RC

Acculader LXT®



OVERIG

Onderdelentekeningen

