

Vlechtmachine 18V/14,4V DTR180ZJ

Accu vlechtmachine voor betonijzer LXT 18V/14,4V +
MAKPAC (zonder accu's noch lader)



14.4V 18V LXT BL XPT

Technische info

Bindcapaciteit	(D10xD10) - (D13x2)x
Accutype	(D13x2) mm Li-ion
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	340 W
Draaddikte	0,8 mm
Aantal per verpakking	1 stuks
Afmetingen (L x B x H)	304x 93 x 318 mm
Netto gewicht	2,3 kg
Triax. vibratiewaarde (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Snelle machine voor het vlechten van betonijzer.
- Modus voor enkelvoudig of continu vlechten.
- In continu modus kan de machine geactiveerd worden door de binnenzijde van de klem tegen het punt te drukken waar de staven elkaar kruisen.
- De bindkracht kan in 6 stappen ingesteld worden, aangepast aan de toepassing.
- Draaddikte 0,8 mm. Te gebruiken met originele Makita spoelen of andere compatibele spoelen.
- De machine stopt automatisch bij de laatste 20 cm draad en voorkomt zo een onvoltooide verbinding.

EAN 0088381859431

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821552-6

MAKPAC IV opbergkoffer



783208-8

inbussleutel 2,5x60mm



346449-3

Draaghaak



■ Optionele accessoires

191A57-9

Vlechtdraad gegalvaniseerd



191J59-9

Vlechtdraad polyester



199137-9

Vlechtdraad staal



191M27-0

Verlengstuk met handgreep

