

Boor-/schroefmachine XGT®

HP001GM201

40Vmax • 140 Nm • 0 - 2600 min⁻¹

Robuuste, borstelloze boor-/schroefmachine voor zwaar schroef- en boorwerk

Een krachtige, borstelloze boormachine voor professioneel schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Een hoog maximummoment van 140 / 68 Nm. Een ideale keuze voor werkzaamheden die veel vermogen en moment vereisen. Geïntegreerde ledverlichting. Twee 4,0 Ah accu's en een snellader in een MakPac-koffer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	140 / 68 Nm
Instelling koppel	41 / 21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	76 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	50 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	20 mm
Max. boordiameter in staal	20 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Keuze schakelaar voor eenvoudige aanpassing in kleine stapjes van het momtagemoment, visuele bevestiging van het geselecteerde moment op het digitale display
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De Active Feedback sensing Technology (AFT) stopt de motor wanneer de snelheid plots sterk afneemt (zoals bij het blokkeren)

EAN-code 0088381894104

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122576-8

Diepte aanslag



346317-0

Riemhaak



452947-8

Bithouder



784637-8 (2x)

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



835F93-2

Binnenlade (3)



821551-8

Makpac-koffer III



122D08-9

Zijhandgreep



324219-0

Dieptemeter



763252-1

Snelspanboorkop



821550-0

Makpac-koffer II



STANDAARDMACHINES

BL4040 (2x)

Accu XGT® 4,0 Ah



DC40RA

Acculader XGT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

D-75415

Grondboor 30 x 600 mm



D-75421

Grondboor 45 x 600 mm



D-75437

Grondboor 70 x 600 mm



D-75443

Grondboor 100 x 600 mm



D-75459

Grondboor 130 x 600 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

