

Slagschroevendraaier LXT®

DTD172RTJ

18 V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3600 min⁻¹

Compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte slagmoersleutel met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandraaimoment van 180 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting. Twee 5,0 Ah accu's en een lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	180 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Slagen per minuut (ipm)	0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	108 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	97 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Zachte handgreep zorgt voor meer comfort tijdens het werk
- Vernieuwde keuzeschakelaar voor standkeuze met één hand
- Het aambeeld is dubbel gelagerd voor een zeer stabiele rotatie van de bit zonder wiebelen.
- De borstelloze motor maakt efficiënt gebruik van energie om het moment en het toerental op de veranderende eisen van de toepassing af te stemmen
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

EAN-code 0088381751711

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0
Riemhaak



450128-8
Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



821550-0
Makpac-koffer II



837670-0
MakPac (2)- inlay



STANDAARDMACHINES

BL1850B (2x)
Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Acculader LXT®



OVERIG

Onderdelentekeningen

