Haakse slijper XGT®

GA005GZ01

40Vmax • 125 mm • 8500 min^{-1}

Efficiënt borstelloos gereedschap voor slijpen en afbramen

Een compacte, borstelloze haakse slijper met 125 mm schijfdiameter voor veeleisend professioneel gebruik. De machine is voorzien van standaardelektronica, overbelastingbeveiliging en AFT-detectietechnologie voor actieve feedback. Versie zonder accu en lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Maximaal afgegeven vermogen	1100 W
Onbelast toerental	8500 min^{-1}
Max. diepte zaagsnede	34 mm
Opname	M14
Boorafmeting (asdiameter)	22,23 mm
Diameter van de schijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogenniveau (L_{WA})	92 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, schuren	3,0 m/s^2
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren	1,5 m/s^2
Trillingsniveau, vlakslijpen	6,5 m/s^2
Trillingsonzekerheid (K factor),	1,5 m/s^2

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Slank ontwerp van de behuizing voor een goede grip.
- De Active Feedback sensing Technology (AFT) stopt de motor wanneer de snelheid plots sterk afneemt (zoals bij het blokkeren)
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden
- Veilig werken dankzij de snelle rem op het blad
- Soft-startfunctie voor soepel opstarten
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381894944

Link naar de productpagina - www.makita.be

GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

A-80656
Slijpschijf 125 x 6 mm, WA36N,



158237-4
Handgreep 36 compleet



782423-1
Nokkensleutel 35

835E79-0
Binnenlade (4)



821552-6
Makpac-koffer IV



199710-5
Schijfbeschermingskap 125 mm



224447-6
Binnenflens



224554-5
Borgmoer M14



OPTIONELE ACCESSOIRES

191W05-0
115/125 MM STOFKAPSET met



195354-9
Gereedschapsloze borgmoer M14,



B-45331
Dunne doorslijpschijf 1 x 125 mm



B-45733
Doorslijpschijf 125 x 0,8 x 22,23 mm,



B-45733-12
Dunne doorslijpschijf, 125 x 0,8 mm,



B-51655
Schuurschijf 125 x 2,0 x 22,23 mm,



B-53110
Flexibele slijpschijf 125 x 4 x 22,23



P-53023
Doorslijpschijf 125 mm



P-53039
Doorslijpschijf 125 x 1,6 x 22,23 mm

P-53045
Doorslijpschijf 125 x 1,0 x 22,23 mm,



OVERIG

Onderdelentekeningen PDF